

## VPS Type CV/VP1

Tecnologia con barriera chimica multistrato, versatile, riutilizzabile, protezione tipo 1 / livello A

### Protezione completa per applicazioni industriali e squadre di intervento HAZMAT.

- Tuta versatile a tenuta di gas con eccellente resistenza chimica e durezza, sia per le squadre di intervento hazmat che per l'utilizzatore industriale
- Ottima resistenza all'abrasione e alla fiamma
- Certificata secondo lo standard più severo d'Europa - EN 943-2
- Una delle tute più popolari della gamma di tute a tenuta di gas AlphaTec®
- Approvazione SOLAS
- Design collaudato che si adatta a tutte le principali marche di SCBA e dimensioni delle bombole

#### Industrie

- Trasformazione alimentare
- Scienze della vita
- Chimica
- Industria
- Forze dell'ordine
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso

#### Applicazioni

- Manutenzione di impianti e macchinari
- Situazioni industriali d'emergenza
- Fuga accidentale di gas tossici
- Interventi in caso di pericoli biologici
- Fughe o perdite impreviste, o altre fuoriuscite
- Pulizia cisterne
- Emergenze CBRN
- Fuoriuscite di sostanze chimiche
- Servizi di emergenza
- Servizi di emergenza (HAZMAT)



### INFORMAZIONE PRODOTTO

<b>Materiale del prodotto</b>	Esterno in tessuto poliammide rivestito di cloroprene. Interno in gomma cloroprene con barriera in laminato multilayer
<b>Caratteristiche del disegno</b>	• Design incapsulato tipo CV (con visiera e alloggiamento posteriore, autorespiratore portato all'interno della tuta) • Design incapsulato tipo VP1 (visiera più grande, con alloggiamento posteriore, autorespiratore portato all'interno della tuta)
<b>Tipo di cucitura</b>	Trapuntata e coperta con striscia di gomma cloroprene all'esterno e fascia laminata barriera all'interno
<b>Quadro generale standard</b>	• EN 943-1:2015 e EN 943-1/FprA1:2018 • EN 943-2:2002 e FprEN 943-2:2018 • EN 1073-2:2002 (protezione da particelle radioattive) • EN 14126:2003 (protezione da agenti infettivi) • SOLAS
<b>Riferimenti prodotto</b>	VPS Type CV/VP1
<b>Paese di origine</b>	Lituania
<b>Taglie</b>	XXS - XXXL
<b>Peso</b>	680 gsm
<b>Cerniera</b>	Cerniera AlphaTec® HCR, che include un film barriera per una maggiore resistenza alle sostanze chimiche. La cerniera si chiude verso il basso e, per una maggiore sicurezza, è protetta da un apposito copricerniera contro gli spruzzi esterni.
<b>Calzature e attacchi</b>	Calzare/calzino realizzato nel materiale della tuta. In alternativa, stivali di sicurezza in gomma nitrilica nera con omologazione europea come stivali da vigile del fuoco. Gli stivali sono fissati con un anello di fissaggio ergonomico, per una sostituzione semplificata.
<b>Inclusi in ogni consegna</b>	• 1 protezione in schiuma all'interno dell'alloggiamento posteriore • 1 paio di guanti comfort interni in cotone • 2 perni di chiusura extra per il sistema a baionetta dei guanti • 1 lubrificante Molycote per le guarnizioni del sistema a baionetta dei guanti • 1 stick di grasso per la lubrificazione della cerniere • 1 paio di sovracalzari comfort in silicone (solo per gli indumenti con calze cucite al loro interno) • 1 appendiabiti • 1 borsa per custodia AlphaTec®
<b>Sigillatura visiera e faccia</b>	• Realizzato in PVC rigido da 2 mm resistente agli urti e agli agenti chimici • Viene fornito in due misure opzionali; CV o VP1 più grande
<b>Ventilazione</b>	Un sistema di ventilazione è incluso come standard. Per la sicurezza di chi lo indossa, fornisce un livello costante di sovrappressione all'interno della tuta. La valvola di regolazione AlphaTec® MkII ha 3 velocità di ventilazione (2, 30 e 100 l/min) più la posizione zero/off. Raccordo CEJN 221 maschio per il collegamento all'SCBA (necessita di un tubo di collegamento separato). Due valvole di sovrappressione sul retro del cappuccio
<b>Calzature e attacchi</b>	Calzare/calzino realizzato nel materiale della tuta. In alternativa, stivali di sicurezza in gomma nitrilica nera con omologazione europea come stivali da vigile del fuoco. Gli stivali sono fissati con un anello di fissaggio ergonomico, per una sostituzione semplificata.
<b>Accessori e caratteristiche opzionali</b>	• Valvola di regolazione combinata e passante per il tubo dell'aria MkII • Lente antiappannamento • Lente a strappo • Sistema di illuminazione a mani libere per visiera • Cintura in vita, interna • Porta manometro • Tasche e passanti interni per radio, PTT, ecc. • Anello a D per fissare piccoli strumenti di misurazione e utensili • Marcature personalizzate, ad es. numeri, lettere, loghi • Sovraguanto AlphaTec® #58-800 per una migliore resistenza a tagli e perforazioni • Altri accessori disponibili su richiesta

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito [www.ansell.com](http://www.ansell.com), oppure chiamateci al numero

#### Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
T: +32 (0) 2 528 74 00  
F: +32 (0) 2 528 74 01

#### North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
+1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

#### Australia

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

#### Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

#### America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2019 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.