

GUANTI SPALMATI IN NITRILE

Guanti spalmati a $\frac{3}{4}$, per offrire protezione anche al dorso, in nitrile traspirante, per assicurare comfort, idrorepellente, antibatterico e particolarmente resistente agli oli.

Descrizione

Palmo: nylon/spandex (200 g/m² - 15 gauges), doppia spalmatura in nitrile e poliuretano a base d'acqua (spessore 1.02 mm + 0.88 mm)

Dorso: nylon/spandex (200 g/m² - 15 gauges), spalmato a $\frac{3}{4}$ in nitrile e poliuretano a base d'acqua (spessore 1.02 mm)

Polsino: nylon/spandex/elastico (320 g/m² - 15 gauges)

Bordo: poliestere

Categoria di sicurezza: II

Peso: 50 g

Taglie: 8 - 11



Applicazioni

- industria automobilistica
- manipolazione ed assemblaggio di piccoli componenti
- lavori che richiedono sensibilità e destrezza
- metalmeccanica
- manutenzioni e riparazioni
- trasporto di oli
- lavori di assemblaggio
- spedizioni e logistica

Certificazioni



Confezionamento



Né il presente documento, né qualsiasi altra dichiarazione qui fatta da o per conto di Antinfortunistica Zangani Spa devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare. Antinfortunistica Zangani Spa non si assume alcuna responsabilità per l'idoneità o l'adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.