

## GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO "TAGLIO C"

In fibra antitaglio con doppia spalmatura in nitrile microporoso per una maggiore resistenza. Protezione da liquidi, oli e solventi.

### Descrizione

**Palmo:** primo strato: nitrile (spessore 0.85-1.5 mm), secondo strato: nitrile (spessore 0.85-1.5 mm), polietilene ad alta densità (350 g/m<sup>2</sup> - 13 gauges)

**Dorso:** nitrile (spessore 0.85-1.5 mm), polietilene ad alta densità (350 g/m<sup>2</sup> - 13 gauges)

**Polsino:** polietilene ad alta densità/elastico (400 g/m<sup>2</sup> - 13 gauges)

**Bordo:** poliestere

**Categoria di sicurezza:** II

**Peso:** 60 g


**Taglie:** 7 - 11



### Applicazioni

- lavorazione di lamine di metallo
- manipolazione di pannelli di vetro per finestre
- ogni lavorazione che comporti il rischio di taglio ed il contatto con oli e parti umide
- industria automobilistica
- manipolazione ed assemblaggio di piccoli componenti
- lavori che richiedono sensibilità e destrezza
- metalmeccanica
- manutenzioni e riparazioni
- trasporto di oli
- lavori di assemblaggio
- spedizioni e logistica

### Certificazioni



### Confezionamento



Né il presente documento, né qualsiasi altra dichiarazione qui fatta da o per conto di Antinfortunistica Zangani Spa devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare. Antinfortunistica Zangani Spa non si assume alcuna responsabilità per l'idoneità o l'adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.