

Industriale / Occhiali / 529

## 529 - Clear 2

Codice: 529.00.06.11

Data: 21-12-22 1/2

**Marcatura Montatura (UE)**

U EN166 FT CE

**Marcatura Lente (UE)**

2C-1.2 U 1 FT KN CE

**Tecnologia montatura**

Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione

**Condizioni d'uso**

Luminosità standard, Scarsa luminosità

**Tecnologia lente**

Anti-Graffio (K), Anti-Appannamento (N)

**Colore lente**

Trasparente

**Materiale lente**

Policarbonato

**Colore montatura**

Nero/Verde

**Normative**

EN166, EN170

**Numero di scala**

(2C-1.2)

**Resistenza meccanica**

Impatto a bassa energia (F)

**Requisiti opzionali**

Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini (K), Resistenza all'appannamento (N), Resistenza agli impatti a temperature estreme -5°/+55° C (T)

**Classe ottica**

Classe ottica (1)

**Peso**

35g

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/529/529-clear-2/>



01.

LENTE SFERICA PER UN AMPIO  
CAMPO VISIVO

02.

ASTE REGOLABILI IN LUNGHEZZA E  
INCLINAZIONE

03.

TERMINALI SOVRASTAMPATI  
conferiscono all'occhiale comfort e stabilità

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.