

GUANTI IN FIBRA ANTITAGLIO "CUT C"

Guanti in fibra antitaglio con spalmatura in poliuretano.

Descrizione

Palmo: polietilene ad alta densità (350 g/m² - 13 gauges), spalmato in poliuretano (spessore complessivo 1.6 mm)

Dorso: polietilene ad alta densità (350 g/m² - 13 gauges)

Polsino: polietilene ad alta densità/elastico (450 g/m² - 13 gauges)

Bordo: poliestere

Categoria di sicurezza: II

Peso: 50 g

Taglie: 6 - 10



Applicazioni

- lavorazione di lamine di metallo
- manipolazione di pannelli di vetro per finestre
- ogni lavorazione che comporti il rischio di taglio
- industria automobilistica
- manipolazione ed assemblaggio di piccoli componenti
- lavori che richiedono sensibilità e destrezza
- metalmeccanica
- manutenzioni e riparazioni
- lavori di assemblaggio
- spedizioni e logistica

Certificazioni



Confezionamento



Né il presente documento, né qualsiasi altra dichiarazione qui fatta da o per conto di Antinfortunistica Zangani Spa devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità ad uno scopo particolare. Antinfortunistica Zangani Spa non si assume alcuna responsabilità per l'idoneità o l'adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.